



Caractéristiques

Moteur : 900W – 230V 50 Hz
Turbine : Ø 40 cm à 21 Pales
Ampérage : En fonctionnement : 5A
Poids : 24 Kg
Dimensions : H 48 x L46 x P42 cm
Débit : 6.375 m³/h à l'air libre
4.845 m³/h avec gaine 4,6m
4.590 m³/h avec gaine et 1 angle droit

Eigenschappen

Motor : 900W – 230V 50 Hz
Turbine : Ø 40 cm met 21 schoepen
Stroomopname : In werking : 5A
Gewicht : 24 Kg
Afmetingen : H 48 x L46 x P42 cm
Debiet : 6.375 m³/h vrije uitblaas
4.845 m³/h met leiding 4,6m
4.590 m³/h met leiding en 1 bocht van 90°

Fiche Technique :

- Turbo Ventilateur / Extracteur électrique
- Anti-déflagrant – Certifié ATEX Ex II 2G Eex de II BT 6
- Logement ABS antistatique renforcée en fibre de verre et doublé de carbone
- Adaptateurs de gaines intégrés.
- Turbine en aluminium montée directement sur le moteur
- Turbine de 40 cm de diamètre à 21 pales
- Turbine équilibrée avec précision
- 10 m de câble d'alimentation avec prise à l'épreuve des explosions IEC309 240V Eex de
- En option gaines antistatique de 4,6m ou 7,6m

Technische Fiche:

- Elektrische Turbo Ventilator / Extractor
- Explosie vrij – Certificaat volgens ATEX Ex II 2 G Eex de II BT6
- Behuizing in Antistatisch ABS verstevigd met glasvezel en carbon.
- Aansluitstukken voor leidingen inbegrepen.
- Turbine in gegoten aluminium rechtstreeks gemonteerd op de motoras
- Turbine met diameter 40 cm en 21 schoepen
- Met grote nauwkeurigheid uitgebalanceerd
- 10 m voedingskabel explosiebestendig volgens IEC309 – 240V Eexde
- In optie antistatische leiding van 4,6m of 7,6m



TARIF - PRIJSLIJST

Modèle/model	Description/Omschrijving	Prix/Prijs* in €
EA8120xx	EFi120 40 cm 1,2 ch – Ventilateur Souflant/Aspirant 220-240V – 50Hz EFi120 40 cm 1.2 Pk – Ventilator Blazend/Zuigend 220-240V – 50Hz	2.945,00 €
Options/opties		
FDT-1615CBR	40 cm gaine souple standard 4,6 m 40 cm standaard soepele leiding van 4,6 m	334,00 €
FDT-1625CBR	40 cm gaine souple standard 7,6 m 40 cm standaard soepele leiding van 7,6 m	574,00 €
DC16	40 cm coupleur de gaine (pour relier 2 gaines ensemble 4,6m + 7,6m) 40 cm koppelstuk (om 2 leidingen samen te verbinden 4,6m + 7,6m)	63,00 €
BG16	40 cm sac de rangement pour gaine souple standard 40 cm opbergzak voor soepele standaard leidingen	63,00 €

* Nos prix s'entendent HTVA 21% et Ex Works - * Onze prijzen zijn excl BTW 21% en Ex Works (2019)