



#### Caractéristiques

Moteur : 245W – 230V 50 Hz  
Turbine : Ø 20 cm à 9 Pales  
Ampérage : En fonctionnement : 1,2A  
Poids : 7,3 Kg  
Dimensions : H 36 x L32 x P36 cm  
Débit : 1392 m<sup>3</sup>/h à l'air libre  
1120 m<sup>3</sup>/h avec gaine 4,6m  
947 m<sup>3</sup>/h avec gaine et 2  
angles droits

#### Eigenschappen

Motor : 245W – 230V 50 Hz  
Turbine : Ø 20 cm met 9 schoepen  
Stroomopname : In werking : 1,2A  
Gewicht : 7,3 Kg  
Afmetingen : H 36 x L32 x P36 cm  
Debiet : 1392 m<sup>3</sup>/h vrije uitblaas  
1120 m<sup>3</sup>/h met leiding 4,6m  
947 m<sup>3</sup>/h met leiding en 2  
bochten van 90°

#### Fiche Technique :

- Turbo Ventilateur / Extracteur électrique
- Moteur standard monophasé 220-240V
- Logement ABS en fibre de verre
- Adaptateurs de gaines intégrés.
- Turbine en polypropylène montée directement sur le moteur
- Turbine de 20 cm de diamètre à 9 pales
- Turbine équilibrée avec précision
- Boitier interrupteur étanche à l'eau suivant la norme IP 65
- 5 m de cable d'alimentation avec prise VDE 16A 240V
- Ultra silencieux : 74 dB
- En option gaines standards de 4,6m ou 7,6m avec étui de rangement à couplage rapide

#### Technische fiche

- Elektrische Turbo Ventilator / Extractor
- Standaard monofasige Motor 220-240V
- Behuizing in ABS versterkt met glasvezel
- Aansluitstukken voor leidingen inbegrepen.
- Turbine in polypropyleen rechtstreeks gemonteerd op de motoras
- Turbine met een diameter van 20 cm 9 schoepen
- Met grote nauwkeurigheid uitgebalanceerd
- Waterdichte klemmenkast volgens de norm IP 65
- 5 m voedingskabel met stekker type VDE 16A 240V
- Zeer geluidsarm : 74 dB
- In optie soepele leidingen van 4,6m of 7,6m met snelkoppel systeem



**TARIF - PRIJSLIJST**

| Modèle<br>Model  | Description<br>Omschrijving  | Prix* en €<br>Prijs* in € |
|--|--|---------------------------|
|  ED8002             | UB20 - 20 cm 1/4ch -Ventilateur Soufflant/Aspirant 220-240V-50Hz<br>UB20 - 20 cm 1/4ch - Ventilator Zuigend/blazend 220-240V-50Hz  | 426,00 €                  |
| <u>Options - Opties :</u>  |  |                           |
|  ED7004CS           | 20 cm étui à coupleur rapide avec gaine standard de 4,6 m<br>20 cm etui voor snelle aansluiting met leiding van 4,6 m  | 238,00 €                  |
| ED7004CL   | 20 cm étui à coupleur rapide avec gaine standard de 7,6 m<br>20 cm etui voor snelle aansluiting met leiding van 7,6 m  | 249,00 €                  |
|  ED0304             | 20 cm adaptateur de gaine à l'aspiration du ventilateur<br>20 cm Aanpassingsstuk voor leidingen aan de aanzuig   | 85,00 €                   |
| FDT-21624046BR   | 20 cm gaine souple standard 4,6 m avec sangle<br>20 cm standaard soepele leiding 4,6 m   | 100,00 €                  |
| FDT-21624076BR   | 20 cm gaine souple standard 7,6 m avec sangle<br>20 cm standaard soepele leiding 7,6 m   | 183,00 €                  |
|  DC8P             | 20 cm coupleur de gaine (pour relier 2 gaines ensemble 4,6m + 7,6m)<br>20 cm koppelstuk (Om 2 leidingen te verbinden 4,6m + 7,6m)  | 46,00 €                   |
| BG12   | 20 cm sac de rangement en tissu pour gaine<br>20 cm draagtas in stof voor standaard soepele leiding 4,6 of 7,6 m   | 38,00 €                   |
| <u>ED8015-MED</u>  | <u>Kit Complet de passage trou d'homme avec ventilateur :</u>  | 1069,00 €                 |
| ED8002   | UB20 - 20 cm 1/4ch -Ventilateur Soufflant/Aspirant 220-240V-50Hz   |                           |
| ED7004CL/DS  | 20 cm étui à coupleur rapide avec gaine standard de 1,5m + 4,6m/20cm   |                           |
| SV189  | 20 cm pièce de transition pour passage dans trou d'homme   |                           |
| SV90CND  | 20 cm Coude à 90°C   |                           |
| SVUM   | 20 cm Support universel pour pièce de transmission   |                           |
|  <u>ED8015-MED</u> | <u>Kit voor mangat met ventilator :</u>  | 1069,00 €                 |
| ED8002   | UB20 - 20 cm 1/4ch - Ventilator Zuigend/blazend 220-240V-50Hz  |                           |
| ED7004CL/DS  | 20 cm etui voor snelle aansluiting met leiding 1,5 m + 4,6 m   |                           |
| SV189  | 20 cm adaptatiestuk voor doorgang mangat   |                           |
| SV90CND  | 20 cm bocht van 90°  |                           |
| SVUM   | 20 cm Unversele steun voor adaptatiestuk mangat  |                           |
|  ED9002            | UB20 - 20 cm 1/3ch - Ventilateur Soufflant/Aspirant 12VDC<br>UB20 - 20 cm 1/3ch - Ventilator Zuigend/blazend 12VDC   | 632,00 €                  |
| ED9015-BATCE   | UB20 Battery Pack System - 12VDC ventilateur - avec gaine 4,6 M et batterie pack/charger.<br>UB20 Battery Pack System - 12VDC ventilator - met leiding 4,6M met batterie pack/charger. | 1.815,00 €                |

\* Nos prix s'entendent HTVA 21% et Ex Works - \* Onze prijzen zijn excl BTW 21% en Ex Works (2021)